EFA-SST® PS :
La mejor solución para aparcamientos !

El armazón y los marcos laterales excepcionalmente compactos de la EFA-SST® PS se desarrollaron pensando en los casos de estacionamiento. esteticamente atractiva, este tipo de puerta está diseñada para combinarse perfectamente con las fachadas de los edificios, con opción para la ubicación del motor y dintel bajo. su construcción robusta, larga vida útil y altas velocidades de operación ayudan a asegurar y mejorar cualquier aplicación de estacionamiento.





DISEÑO EN ESPIRAL
- Funcionamiento extremadamente rápido y s ilencioso debido a su construcción en espiral
- Diseñado para minimizar el contacto, reduciendo la fricción entre la hoja de la puerta y el acristalamiento
- Disponibilidad de versiones de espiral redonda u oval

HOJA DE LA PUERTA
- Listones de aluminio extruid de doble pared
- Opcionalmente disponible con listones transparentes o perforados
- Solución especial para vías de acceso en pendiente

CONTROL EFA-TRONIC®
- Caja de control de policarbonato montado exteriormente
- Con convertidor de frecuencia integrado

ACABADO
- Recubrimiento galvanizado, de acero inoxidable o polvo según RAL

SEGURIDAD
- Fotocélula combinada con borde de contacto
- Opcionalmente cortina de luz infrarroja (EFA-TLG®)

OPERACIÓN DE EMERGENCIA
- Apertura manual utilizando tensión de resorte

VELOCIDAD / CICLOS
- velocidad de apertura hasta 2.0 m / s (dependiendo del tamaño de la puerta)
- 200,000 ciclos de funcionamiento anuales

GENERAL
- Dimensions maximales :
  Largeur = 6100 mm x Hauteur = 4000 mm
- Resistencia al viento clases 2 – 4 (dependiendo del tamaño de la puerta)
- Ensayado y certificadopor el instituto IFT

ift ROSENHEIM

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14 · DE-84079 Bruckberg / Alemania
Téléphone +49 8765 82-0 · www.efaflex.com · info@efaflex.com · 02 | 2025

EFAFLEX
Portes rapides et sûres